

Z3: Intelligenz gezielt einsetzen

Leistungsfähige Modelle planen und prüfen; günstigere Modelle übernehmen klar beschriebene Teilaufgaben. Diese Arbeitsteilung ist technisch möglich. Ihr Nutzen muss am fertigen Ergebnis gemessen werden. [1, 2]

Die Überschrift „Benutze niemals die stärkste KI“ ist zu pauschal. Entscheidend sind Schwierigkeit, Fehlerfolgen und Gesamtkosten bis zum brauchbaren Ergebnis.

Claude Code: Der Modus **opusplan** verwendet Opus zur Planung und Sonnet zur Ausführung. Ein Haiku-Unteragent, wie im Video, wird gesondert konfiguriert. [2, 3]

Die Grenzen des Versprechens

Wirtschaftlichkeit: Zusätzliche Prüfungen und Korrekturen können den Preisvorteil eines günstigeren Modells aufbrauchen. Mehr Prozessschritte sollten einen messbaren Nutzen bringen. [1]

Qualität: Prüfschleifen garantieren keine Perfektion. Bestandene Tests belegen nur die geprüften Eigenschaften. Für AIRW.org müssen Quellen die jeweiligen Aussagen tatsächlich stützen.

Videoangaben: Die eingeblendeten Qualitäts- und Limitwerte sind ohne dokumentierte Aufgaben, Messverfahren und vollständige Verbrauchsdaten kein nachvollziehbarer Vergleichstest.

Vorschlag für den AIRW.org-Redaktionsprozess

AUFGABE	PASSENDER EINSATZ
Video erfassen, Aussagen sammeln	Transkription und einfache Extraktion
Quellen und Widersprüche prüfen	Leistungsfähiges Modell mit Quellenzugriff
Geprüfte Inhalte formatieren	Günstigeres Modell oder feste Dokumentvorlage
Ergebnis abnehmen	Quellenprüfung, Vollständigkeit und sichtbare Layoutkontrolle

Steuerung: Bei wiederholten Fehlern die Aufgabe neu aufteilen oder ein leistungsfähigeres Modell einsetzen. Feste Kosten- und Wiederholungsgrenzen setzen. Jede Komponente erhält nur die für ihre Aufgabe erforderlichen Daten.

Maßstab für Z3 und AIRW.org: Kosten je geprüfem Dossier, verbleibende Fehler und benötigte menschliche Arbeitszeit. Ziel ist eine verlässliche Zusammenarbeit mit weniger manueller Steuerung.

Quellen und Grundlage

[1] Anthropic: [Building Effective AI Agents](#). Aufgabenverteilung, Prüfung und Abbruchbedingungen.

[2] Claude Code: [Create custom subagents](#). Eigene Unteragenten und Modellwahl.

[3] Claude Code: [Model configuration](#). Modus opusplan und Auswahl der Modelle.

Webquellen geprüft am 19.09.2026. Ausgangspunkt: Video savetik-hd(20260919-104217).mp4. Die Übertragung auf Z3 und AIRW.org ist ein eigener Prozessvorschlag; Einsparungen sind nicht zugesichert.